



2024

A maior fábrica de
Texturas de MG



Contatos



Rua Juiz Elizeu Jardim 346 - BH



(31) 9 9821-9311



sac@igmrevestimentos.com.br

Boletim Técnico
TINTA IGM POP
Acrílico Econômico

Descrição

A Tinta IGM POP disfarça imperfeições e deixa sua casa com acabamento fosco impecável. Possui boa cobertura e ótimo rendimento (Padrão ABNT: Econômica), além de ter odor leve.

Indicada para proteção e decoração de superfícies internas de reboco, concreto, gesso, massa acrílica, massa corrida e texturas. Este produto está conforme a norma ABNT NBR 15079-1 e 11702 do tipo 4.5.1. LÁTEX FOSCO.

Composição Básica

Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.

Rendimento Referencial

80m² para cada 18 L de produto. Recomendado 2 a 3 demãos.

Secagem

Ao toque: 2 horas // Entre demãos: 4 horas // Final: 12 horas

Prazo de Armazenamento

Prazo de armazenamento máximo de 24 meses para branco neve e 12 meses para coloridos a partir da data de fabricação informada na embalagem, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Aplicação e Diluição

Aplicação: Rolo ou trincha

Diluição: Máxima de 15% do peso da embalagem com água.



Preparação da Superfície

Todas as superfícies a serem trabalhadas deverão estar corretamente preparadas, observando as condições: paredes limpas, isentas de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujidade.

O pó originado pelo lixamento de massas, pinturas antigas etc., deve ser completamente removido com pano umedecido.

Aguarde a cura do concreto/reboco por no mínimo 28 dias antes de pintar. Não respeitar esta recomendação ocasionará manchamentos no acabamento final.

Condições de Aplicação

Evite aplicar texturas em dias chuvosos ou umidade superior a 80%, nestes casos a secagem do material será estendida, podendo assim gerar manchas por água de chuva ou lixiviação do material aplicado na superfície.

Em temperaturas acima de 35 graus Celsius alguns componentes voláteis da textura podem evaporar, perdendo assim algumas características como resistência.

Não recomendamos aplicação do material em ambientes externos, se num período de 24 horas está prevista chuva ou condensação intensa de umidade (nevoeiro, sereno, maresia, etc.).

Recomendações Gerais

ATENÇÃO! Produto pode ser nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação e ingestão. Manter a embalagem bem fechada, em lugar fresco e bem ventilado, afastada de chamas, faíscas ou outras fontes de ignição, fora do alcance de crianças e animais, longe de alimentos e bebidas.

Ao aplicar o produto, o ambiente deve ser ventilado. Usar luvas, óculos de segurança e máscara respiratória, caso necessário. Se a inalação causar dificuldade respiratória, remover a pessoa para local ventilado. Se necessário aplicar manobras de reanimação cardiopulmonar.

Em caso de vazamento, sinalizar e isolar o local e absorver o material derramado com areia, terra seca ou outro material absorvente e não combustível. Recolher o material para descarte posterior.

Este produto não é classificado como carga perigosa.

